



Holding company

**PAPILLONS**

## Технические характеристики

### Баннер Frontlight DLS X71645 BlackBack

Гибкий рекламный носитель, материал односторонний белый для печати, чёрная обратная сторона для блокировки света. Чаще всего используется для декораций, чтобы не просвечивал проектор, или в качестве строительного материала для выставочных стендов.

Не контактирует с пищевыми продуктами.

| Наименование             | Данные                                              | Ед. измерения | Метод испытания              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| Основа                   | 100%<br>высокопрочный<br>полиэстер<br>(1000D*1000D) | DEN           | DIN EN ISO2060               |
| Плетение                 | Weaving 16*16                                       | Дюйм          | DIN60001                     |
| Плотность                | 450                                                 | гр/м2         | DIN53352 BS3424 method5A     |
| Тип поверхности          | Матовая                                             |               |                              |
| Метод производства       | Литой                                               |               |                              |
| Прочность на разрыв      | Warp : 1668                                         | N/5cm         | DIN53354 BS3424 method6A     |
|                          | Weft : 1478                                         |               |                              |
| Прочность на раздир      | Warp : 266                                          | N             | DIN53356 BS3424<br>method 7A |
|                          | Weft : 194                                          |               |                              |
| Адгезия                  | 60                                                  | N/5cm         | DIN53357 BS3425 method9B     |
| Температура эксплуатации | - 30 ° C - + 70                                     | ° C           | DIN 53372 BS3424 method10    |
| Стандартный размер       | 3,20м                                               |               |                              |
| Стандартная намотка      | 50/75мпог                                           |               |                              |
| Страна изготовления      | Китай                                               |               |                              |

\*Заявленные характеристики могут отличаться от вышеуказанных в пределах +/- 5%

Подробная информация на нашем сайте

[www.tdppl.ru](http://www.tdppl.ru)