



Полулитой баннер блэкбэк DLS 71640

Описание:

Полулитой светоблокирующий баннер блэкбэк DLS 71640 — это гибкий рекламный носитель со светоблокирующими свойствами, обладающий плотностью 400 г/м².

Применение:

- Для рекламы с внешней (фронтальной) подсветкой, создания не просвечиваемых изображений на щитах и брендмауэрах, декорирования выставочных стендов, фотостен
- Не контактирует с пищевыми продуктами.

Наименование	Единица изм.	Метод испытания	Данные
Основа	Denier/DTEX	DIN EN ISO2060	1000D*1000D, 100% высокопрочный полиэстер
Плетение	Дюйм	DIN60001	16*16 нитей/дюйм
Плотность	г/м ²	DIN53352 BS3424 method5A	400
Прочность на разрыв	N/5CM	DIN53354 BS3424method6A	1600 1000
Прочность на раздир.	N/5CM	DIN53356 BS3424method7A	180 150
Адгезия	N/5CM	DIN53357 BS3425 method9B	35
Температура эксплуат.	°C	DIN53357 BS3425 method10	-30°C – 70°C

*Заявленные характеристики могут отличаться от вышеуказанных в пределах +/- 5%

Условия хранения:

Баннеры DLS необходимо хранить в оригинальной упаковке и оригинальной обертке (предпочтительно, герметично). Их нельзя подвергать долгосрочному воздействию солнечным светом или прямым контактам с источниками тепла. Длительность хранения при температуре от 0 до 25°C и влажности воздуха 30-60% составляет 12 месяцев. При не соблюдении рекомендованных условий хранения могут возникнуть дефекты, ответственность за которые несет покупатель.

