

БАННЕР FRONTLIT ГОРЯЧЕГО ЛАМИНИРОВАНИЯ
PRENTO X440

Технические данные:

Ламинированный баннер Frontlit Prento это гибкий и надёжный рекламный носитель, плотностью до 410 г/м2, который предназначается для крупноформатных рекламных конструкций с внешней подсветкой (прим.: рекламные щиты, пилоны, брендмауэр). Не контактирует с пищевыми продуктами.

Технические характеристики:

Наименование	Единица изм.	Метод испытания	Данные
Основа	Denier	DIN EN ISO2060	840D*840D полиэстер
Плетение	Дюйм	DIN 60001	9*9 нитей/дюйм
Плотность ПВХ	г/м2	DIN 53352 Bs3424 method5A	410
Тип поверхности			Матовая
Метод производства			Горячее ламинирование
Прочность на разрыв	Фунт/2дюйма	GB/T3923	Вдоль: 1188 Поперёк: 839
Прочность на раздир	Фунт	GB/T3917	Вдоль: 322 Поперёк: 266
Адгезия	N/5CM	DIN 53357 BS3425 method9B	60
Температура эксплуатации	°C	DIN 53357 BS3425 method9B	От -10 до +50 °C
Стандартный размер			1,10 м/ 1,37 м/ 1,60 м/ 2,18 м/ 2,50 м/ 3,20 м
Стандартная намотка			50 пог. м.
Страна изготовления			Китай

*Указанная в данной документации информация основана на тестах, которые мы считаем достоверными. Характеристики конечного продукта могут отличаться от вышеуказанных в пределах +/-5%

Подробная информация на нашем сайте: www.tdppl.ru