

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СКРОЛЛЕРНАЯ
БУМАГА

KAMMERER CHANTAFFICHE
200 JE PET

Описание:

Ламинированная многослойная бумага Chantaffiche 200 JE PET высокой прочности специально разработана для длительного размещения в скроллерных конструкциях с внутренней подсветкой.

Эта надёжная транслюцентная бумага отлично выдерживает различные нагрузки, равномерно пропускает свет по всей своей площади и прекрасно принимает сольвентные и экосольвентные чернила.

Особенности:



Состоит из чистой целлюлозы без примесей, прочного полимерного покрытия для печати и защитной полиэстеровой плёнки. Благодаря такому сочетанию компонентов, эта бумага обладает всеми нужными характеристиками для длительного размещения в скроллерных конструкциях.



Лёгкий, тонкий материал выдерживает множество циклов прокрутки и бесперебойной работы, не нагружая двигатель короба. Позволяет разместить на одно рекламное изображение больше, чем аналогичные материалы.



Легко склеивается двусторонним скотчем при установке внутрь конструкции и просто очищаются от клея после снятия – изображения не нужно перепечатывать для повторного размещения.

Применение:

- Щиты с внутренней подсветкой, световые коробки, роллерные и скроллерные дисплеи, динамические световые конструкции

Технические характеристики:

Характеристика	Метод измерения	Единица измерения	Среднее значение
Толщина бумаги	GB-T6672/2001	мк	200±10
Плотность бумаги	GB4669/1995	г/м2	170±5
Белизна	ISO 11475	%	103±7
Непрозрачность	ISO 2471	%	99±1

Условия хранения:

Скромлерную бумагу Chantaffiche 200 JE PET необходимо хранить в оригинальной упаковке. Необходимо оградить бумагу от прямого солнечного воздействия и влаги. Длительность хранения при температуре от 20 до 25°C и влажности 50-55% составляет один (1) год.

Эксплуатационные требования:

При печати: оптимальная температура помещения 23±5°C, влажность 50±5% чистота и отсутствие пыли.

За 24 часа до печати переместите материал в цех. Протестируйте перед печатью и оставляйте достаточно отступов при печати.

При размещении: Температура от -15 до +60°C, влажность 50%, чистота и отсутствие пыли на месте монтажа.

Гарантии:

Гарантийный срок: один (1) год при хранении в оригинальной упаковке.

Заметки:

1. Указанная в данной документации информация основана на тестах, которые мы считаем достоверными. Характеристики конкретного продукта могут незначительно отличаться от заявленных.



☎ 8 (800) 551-25-83

✉ msk@thppl.ru

🌐 tdppl.ru

