

БАННЕР FRONTLIT ПОЛУЛИТОЙ PRENTO K510

Технические данные:

Полулитой баннер Frontlit Prento это гибкий и надёжный рекламный носитель, плотностью до 480 г/м2, который предназначен для крупноформатных рекламных конструкций с внешней подсветкой (прим.: рекламные щиты, пилоны, брендмауэр). Не контактирует с пищевыми продуктами.

Технические характеристики:

Наименование	Единица изм.	Метод испытания	Данные
Основа	Denier	DIN EN ISO2060	840D*840D полиэстер
Плетение	Дюйм	DIN 60001	16*16 нитей/дюйм
Плотность	г/м2	DIN 53352 Bs3424 method5A	480
Тип поверхности			Матовая
Метод производства			Литье и ламинирование
Прочность на разрыв	Фунт/2дюйма	GB/T3923	Вдоль: 1910 Поперёк: 1550
Прочность на раздир	Фунт	GB/T3917	Вдоль: 340 Поперёк: 250
Адгезия	N/5CM	DIN 53357 BS3425 method9B	50
Температура эксплуатации	°C	DIN 53357 BS3425 method10	От -10 до +50 °C
Стандартный размер			3,20 м
Стандартная намотка			50 пог. м.
Страна изготовления			Китай

*Указанная в данной документации информация основана на тестах, которые мы считаем достоверными. Характеристики конечного продукта могут отличаться от вышеуказанных в пределах +/-5%

Подробная информация на нашем сайте: www.tdppl.ru