

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЦВЕТНАЯ ПЛЕНКА PRENTO КРАСНАЯ, МАТОВАЯ

Описание:

Цветная самоклеящаяся плёнка Prento — это качественная цветная ПВХ-плёнка с глянцевой или матовой поверхностью, идеально подходящая для декоративных и рекламных целей. Прекрасно зарекомендовала себя как универсальное решение для внутреннего и наружного применения со сроком эксплуатации до 3 лет.

Толщина: 80 микрон

Клей: прозрачный съёмный на основе акрила

Подложка: белая крафтовая бумага с односторонним силиконизированным покрытием плотностью 140 г/м²

Ширина: 1,22 м

Особенности:



Легко наносится благодаря самоклеящейся основе



Яркие, насыщенные цвета, обеспечивающие высокую декоративность



Высокая непрозрачность, скрывающая базовую поверхность



Устойчивость к загрязнениям и влаге для применения внутри и снаружи помещений



Пленка предназначена для плоттерной резки, что делает её идеальной для создания сложных форм и дизайнов



Срок службы — 3 года при соблюдении условий эксплуатации

Применение:

- Подходит для автомобильного декора, рекламных надписей, DIY-проектов, внутреннего и наружного оформления.

Условия тестирования: температура 23±2, влажность 50±5%.

Тестирование проводилось на алюминии, стекле и стали.

PRENTO

Технические характеристики:

Параметр	Единица	Метод теста	Среднее значение
Толщина пленки	мкм	GB/T6672-2001	80±10
Вес подложки	г/м ²	GB4669-1995	140±10
Итоговый вес	г/м ²	GB4669-1995	270±20
Глянец (60°)	%	GB8807-88	≥20
Первичная адгезия	N/25 мм	FTM 9	≥5
Адгезия через 24 часа	N/25 мм	FTM 1	≥8
Усадка по длине (MD)	мм	FTM 14	≤1,5
Усадка по ширине (CD)	мм	FTM 14	≥1,0
Прочность на разрыв (MD)	N/25 мм	GB/T1040.1-2006	≥30
Температура применения	°C	-	20 ± 10 °C
Температура эксплуатации	°C	-	-20 ~ +70

Условия хранения:

Хранить пленки Prento в оригинальной упаковке вертикально, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла, не превышая высоту штабелирования в 6 слоев. Оптимальные условия хранения: температура 25°C ± 5°C, влажность 50% ± 15%. Срок хранения – до 18 месяцев.

Условия нанесения:

Рекомендуется применять при температуре 20 ± 10°C и влажности 50 ± 10%. Поверхность должна быть ровной, чистой и сухой. Для лучшей адгезии оставить пленку приклеенной на 2 часа перед эксплуатацией.

Гарантии:

Гарантийный срок (3) года при соблюдении условий хранения в оригинальной упаковке.

Примечание:

Информация в данном техническом описании основана на результатах тестов, которые мы считаем достоверными. Характеристики конкретного продукта могут незначительно отличаться от заявленных.



Красный
RAL 3000
ORACAL #031
PANTONE 2350



☎ 8 (800) 551-25-83

✉ msk@thppl.ru

🌐 tdppl.ru

Реальные цвета плёнки могут не совпадать на 100% с указанными значениями