

БАННЕР FRONTLIT ЛАМИНИРОВАННЫЙ GLK YX91933

Описание:

Баннерная сетка с подложкой GLK это гибкий и надёжный рекламный носитель, плотностью до 330 г/м2, который предназначается для крупноформатных рекламных конструкций с внешней подсветкой (прим.: рекламные щиты, пилоны, брендмауэр). Не контактирует с пищевыми продуктами.

Технические характеристики:

Наименование	Единица изм.	Метод испытания	Данные
Основа	Denier	DIN EN ISO2060	1000D*1000D полиэстер
Плетение	Дюйм	DIN 60001	9*9 нитей/дюйм
Плотность ПВХ	г/м2	DIN 53352 Bs3424 method5A	220±10
Плотность подложки	г/м2	DIN 53352 Bs3424 method5A	110±10
Общая плотность	г/м2	DIN 53352 Bs3424 method5A	330±10
Тип поверхности			Матовая
Метод производства			Ламинирование
Прочность на разрыв	N/5CM	DIN 53354 BS3424 method6A	Вдоль: 1000 Поперек: 1000
Прочность на раздир	N/5CM	DIN 53356 BS3424 method7A	Вдоль: 230 Поперек: 180
Температура эксплуатации	°C	DIN 53357 BS3425 method10	От -35 до +70°C
Стандартный размер			1,60м/ 2,00м/ 2,20м/ 2,50м/ 3,20м
Стандартная намотка			50 пог. м. / 75 пог. м.
Страна изготовления			Китай

*Указанная в данной документации информация основана на тестах, которые мы считаем достоверными. Характеристики конечного продукта могут отличаться от вышеуказанных в пределах +/-5%

Подробная информация на нашем сайте: www.tdppl.ru