

ДЛЯ UV DTF ПЕЧАТИ

VOLK PRO 30 НА ПЕЧАТАЮЩИХ ГОЛОВКАХ ХР600 СО ВСТРОЕННЫМ ЛАМИНАТОРОМ




8 м²/ч

МАКСИМАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ
ПЕЧАТИ

**1440
dpi**

ПГ ХР600х3 шт



UV DTF принтер **Volk PRO** со встроенным ламинатором – это современный комплекс для УФ ДТФ печати. Установленные в нём три доступные печатающие головки ХР600 и встроенный ламинатор позволяют создавать яркие, объёмные и полностью готовые к переносу УФ ДТФ трансферы в СМΥК+W ими СМΥК+W+V на скорости до 8 м²/ч. Благодаря особенности технологии, принтер Volk Pro позволяет переносить изображения на любые рельефные поверхности или печатать партии полностью готовых к переносу наклеек и трансферов.

Особенности:

- Встроенный ламинатор делает данный принтер полностью готовым к печати сразу из коробки.
- Доступные печатающие головки Epson ХР600 обеспечивают достойное качество печати и легко ремонтируются или меняются по необходимости;
- За счёт компактного размера, данный принтер легко разместить как в небольшом производстве, так и в крупном помещении с другим оборудованием
- Стандартный рабочий стол, размером 30 см, обеспечивает принтеру совместимость со всеми стандартными рулонными плёнками для УФ ДТФ печати.

ДЛЯ UV DTF ПЕЧАТИ

Печатные головки	XP600x3
Марка платы	Senyang
Цвет	Белый
Настройки дюз	Дюзы XP 600; Шесть каналов на одну ПГ; Одна головка может печатать до 6 цветов
Направление печати	Однонаправленное/Двунаправленное
Направляющие	ТНК 2.0
Трансмиссия	Сервопривод
Мотор	Стандартный, с датчиком управления
Чернила	УФ отверждаемые
Цвета	СМΥК+Белый+Лак (дополнительно)
Объем чернильных баков	1500 мл/бак
Скорость печати	720*720 dpi (4 PASS) 8 м2/ч ; 720*1080 dpi (6 PASS) 6 м2/ч; 720*1400 dpi (8 PASS) 3 м2/ч;
Подача материала	1 задний податчик основной пленки, 1 задний податчик защитной (ламинирующей) пленки
Подмотка материала	1 сдвоенный подмотчик для финальной пленки
Система ламинации	Сдвоенный ручной подъемник
Ширина печати	300 мм
Материал основы (станины)	Алюминиевые сплавы
Мотор	2 интегрированных мотора
Каретка	Алюминиевая, с возможностью подъема до 5 см
Кнопки панели управления	Силиконизированные
Чернильные баки	8 шт, с размещиванием белых чернил внутри бака
Датчик уровня чернил	24В датчик
Система закрепления чернил	UV LED лампы+компрессор для охлаждения
РИП	PhotoPrint
Форматы файлов	TIFF/JPG/EPS/PDF/BMP
Назначение принтера	Реклама на текстиле, сувенирная печать, УФ трансфер и наклейки
Размер принтера	1630x670x510 мм
Вес	220 кг
Требования к электричеству	AC220V 50 ГЦ ± 10%
Потребление тока	1800 Вт
Требования к помещению	Температура 20-32°С, влажность 40-75%
Размер в упаковке	2065x915x660 мм

Совместимые материалы

Пленки для UV DTF печати



Совместимые чернила

УФ-отверждаемые чернила Jet-Line 260



УФ-отверждаемые чернила Bordeaux Plasma LED ECO

