

Баннер литой Backlit DLS 5251

Описание:

Транслюцентный литой баннер Backlit DLS 5251 – это гибкий рекламный носитель со светорассеивающими свойствами, пропускающий до 38% света и обладающий плотностью 510 г/м2.

Применение:

- Для рекламных конструкций с внутренней подсветкой, лайтбоксов, ситилайтов и другой световой рекламы сити-формата.
- Не контактирует с пищевыми продуктами.

Наименование	Единица изм.	Метод испытания	Данные
Основа	Denier/DTEX	DIN EN ISO2060	1000D*1000D, 100% высокопрочный полиэстер
Плетение	Дюйм	DIN60001	18*18 нитей/дюйм
Плотность	г/м2	DIN53352 BS3424 method5A	510
Прочность на разрыв	N/5CM	DIN53354 BS3424method6A	1956 1608
Прочность на раздир.	N/5CM	DIN53356 BS3424method7A	245 160
Адгезия	N/5CM	DIN53357 BS3425 method9B	57
Температура эксплуат.	°C	DIN53357 BS3425 method10	-30°C – 70°C
Светопропускаемость	38%		

*Заявленные характеристики могут отличаться от вышеуказанных в пределах +/- 5%

Условия хранения:

Баннеры DLS необходимо хранить в оригинальной упаковке и оригинальной обертке (предпочтительно, герметично). Их нельзя подвергать долгосрочному воздействию солнечным светом или прямым контактам с источниками тепла. Длительность хранения при температуре от 0 до 25°C и влажности воздуха 30-60% составляет 12 месяцев. При не соблюдении рекомендованных условий хранения могут возникнуть дефекты, ответственность за которые несет покупатель.

