

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

## САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЦВЕТНАЯ ПЛЕНКА PRENTO ОРАНЖЕВАЯ, МАТОВАЯ

### Описание:

Цветная самоклеящаяся плёнка Prento — это качественная цветная ПВХ-плёнка с глянцевой или матовой поверхностью, идеально подходящая для декоративных и рекламных целей. Прекрасно зарекомендовала себя как универсальное решение для внутреннего и наружного применения со сроком эксплуатации до 3 лет.

**Толщина:** 80 микрон

**Клей:** прозрачный съёмный на основе акрила

**Подложка:** белая крафтовая бумага с односторонним силиконизированным покрытием плотностью 140 г/м<sup>2</sup>

**Ширина:** 1,22 м

### Особенности:



Легко наносится благодаря самоклеящейся основе



Яркие, насыщенные цвета, обеспечивающие высокую декоративность



Высокая непрозрачность, скрывающая базовую поверхность



Устойчивость к загрязнениям и влаге для применения внутри и снаружи помещений



Пленка предназначена для плоттерной резки, что делает её идеальной для создания сложных форм и дизайнов



Срок службы — 3 года при соблюдении условий эксплуатации

### Применение:

- Подходит для автомобильного декора, рекламных надписей, DIY-проектов, внутреннего и наружного оформления.

Условия тестирования: температура 23±2, влажность 50±5%.

Тестирование проводилось на алюминии, стекле и стали.

# PRENTO

## Технические характеристики:

| Параметр                 | Единица          | Метод теста     | Среднее значение |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Толщина пленки           | мкм              | GB/T6672-2001   | 80±10            |
| Вес подложки             | г/м <sup>2</sup> | GB4669-1995     | 140±10           |
| Итоговый вес             | г/м <sup>2</sup> | GB4669-1995     | 270±20           |
| Глянец (60°)             | %                | GB8807-88       | ≥20              |
| Первичная адгезия        | N/25 мм          | FTM 9           | ≥5               |
| Адгезия через 24 часа    | N/25 мм          | FTM 1           | ≥8               |
| Усадка по длине (MD)     | мм               | FTM 14          | ≤1,5             |
| Усадка по ширине (CD)    | мм               | FTM 14          | ≥1,0             |
| Прочность на разрыв (MD) | N/25 мм          | GB/T1040.1-2006 | ≥30              |
| Температура применения   | °C               | -               | 20 ± 10 °C       |
| Температура эксплуатации | °C               | -               | -20 ~ +70        |

## Условия хранения:

Хранить пленки Prento в оригинальной упаковке вертикально, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла, не превышая высоту штабелирования в 6 слоев. Оптимальные условия хранения: температура 25°C ± 5°C, влажность 50% ± 15%. Срок хранения – до 18 месяцев.

## Условия нанесения:

Рекомендуется применять при температуре 20 ± 10°C и влажности 50 ± 10%. Поверхность должна быть ровной, чистой и сухой. Для лучшей адгезии оставить пленку приклеенной на 2 часа перед эксплуатацией.

## Гарантии:

Гарантийный срок (3) года при соблюдении условий хранения в оригинальной упаковке.

## Примечание:

Информация в данном техническом описании основана на результатах тестов, которые мы считаем достоверными. Характеристики конкретного продукта могут незначительно отличаться от заявленных.



**Оранжевый**  
RAL 2006  
ORACAL #034  
PANTONE 7578



☎ 8 (800) 551-25-83

✉ msk@thppl.ru

🌐 tdppl.ru

*Реальные цвета плёнки могут не совпадать на 100% с указанными значениями*